

Най-гъвкавото ни платежно решение



Съчетай мобилността с възможностите, които предлага зарядната станция: принтирай платежни бележки, удължи живота на батерията, свържи терминала към касов апарат и много други.

Характеристики и предимства

- Linux OS, Arm Cortex-A7 1.3GHz процесор
- Плащания с NFC, EMV чип, магнитна лента
- Безплатна 3G/4G SIM карта
- Зарядна станция с литиева батерия с голям капацитет
- Високоскоростен термопринтер
- Тактилна клавиатура
- Моментално изплащане на парите от всяка трансакция
- Безплатна myPOS бизнес сметка
- Безплатна сметка с индивидуални IBAN-и
- Безплатна бизнес карта
- Режим Бакшиши и Мулти-оператор
- Голямо разнообразие от онлайн платежни решения

Go Combo

ПОС терминал

Операционна система	Linux
Процесор	Cortex-A7 1.3GHz
Памет	256MB Flash+256MB DDR RAM
Дисплей	2.4" TFT 320 x 240 цветен дисплей
Видове свързване	LTE/WCDMA /GPRS
Четци за карти	Магнитен картков четец: Track 1/2/3, двупосочен Четец за смарт карти: EMV L1&L2 сертифициран Безконтактен картков четец: ISO/IEC 14443 TYPE A&B
Батерия	3.7V/1500mAh
Аудио	Звуков сигнал
Зарядно устройство	Вход: 100~240V 50~60Hz Изход: 5V/1A
Размери	136.6мм Д x 67.6мм Ш x 21мм В 181.6г (с батерията)
Периферни портове	1 Type-C 5-Pin Pogo Connector
Сертификати	PCI PTS 6.x, EMV L1 & L2, EMV contactless L1 Paypass, PayWave, Amex, JCB, Discover, TQM, CE, RoHS

Зарядна станция с принтер

Батерия	7.4V/2600 mAh
Принтер	Високоскоростен термопринтер Хартиена ролка: ширина/диаметър/дължина: 57мм/40мм/17м
Периферни портове	Type-C, 5-Pin Pogo Connector
Зарядно устройство	Вход: 100~240V 50~60Hz, Изход: 5V/1A *Използвай адаптера на myPOS Go 2 терминала, за да включиш зарядната станция към захранването.
Размери	162.8мм x 88.9мм x 77.6мм; 420г с батерията
Температура на работа	0°C до 50°C
Температура на съхранение	-20°C до 70°C
Относителна влажност	5% до 95% (некондензиращ)
Сертификати	CE, RoHS

